Technický list
423 PYR-V125

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Vďaka použitiu termoplastického elastoméru v behúni toto koliesko série 423 PYR poskytuje vynikajúcu odolnosť a tichú prevádzku. Klzné ložisko zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť, zatiaľ čo pozinkovaná vidlica zvyšuje odolnosť voči korózii. Ideálna voľba pre aplikácie vyžadujúce presné a plynulé pohyby, kde je dôležitá spoľahlivosť a šetrnosť k povrchu.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	75° ± 2° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	dobrý	●●●○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -30 °C do +70 °C	

Technické údaje

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).