Technický list
423F PYR-V125

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Model série 423 PYR predstavuje otočné rolovacie koliesko s integrovanou brzdou, ktoré je určené pre montáž pomocou prírubovej dosky na štyri otvory. Vďaka použitiu kvalitného behúňa z termoplastického elastoméru a odolného disku dosahuje bezstopý chod s minimálnym hlukom. Pozinkovaná vidlica v kombinácii s klzným ložiskom zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť aj pri intenzívnom zaťažení. Ideálna voľba pre priemyselné a skladové prostredia, kde je dôležitá spoľahlivosť a šetrnosť k povrchom.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	75° ± 2° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	dobrý	●●●○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -30 °C do +70 °C	

Technické údaje

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).