Technický list
624 PUC-K200 SS

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Konštrukčné riešenie tohto otočného rolovacieho kolieska využíva montážnu dosku na štyri otvory pre jednoduchú inštaláciu. Disk z nárazuvzdorného konštrukčného polyamidu so zosilneným nosným rebrom a antikoróznou sivou farbou je nerozoberateľne mechanicky spojený s behúňom z termoplastického polyuretánového elastoméru, čo zaisťuje vysokú elasticitu a schopnosť absorbovať záťaž. Vďaka klznému ložisku tvorenému materiálom disku je koliesko bezúdržbové a odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia. Ideálna voľba pre ručné transportné zariadenia na krátke prepravné vzdialenosti, kde pozinkovaná vidlica bez Cr6 a tesnenie otočenia zvyšujú životnosť a spoľahlivosť.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	98° ± 2° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -30 °C do +70 °C	

Technické údaje

Vidlica série 624:

Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- stredne odolné prevedenie
- oceľový plech hr. 4 ÷ 5 mm
- axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

Koleso série PUC SS:

Disk:

- nárazuvzdorný konštrukčný polyamid
- zosilnené nosné rebro
- antikorózny
- farba sivá

Behúň:

- termoplastický polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje podlahy
- bezstopý
- farba sivá

Použitie:

- ručné transportné zariadenia
- krátke transportné vzdialenosti (PUC-K)

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).