Technický list
835 CPC-G175

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).

Model série 835 CPC-G175 ponúka konštrukčné riešenie s pevným rolovacím kolieskom a montážnou doskou na štyri otvory, čo umožňuje jednoduchú a spoľahlivú inštaláciu. Vidlica z oceľového plechu je pozinkovaná bez Cr6, poskytujúc odolnosť proti korózii. Koleso z vstrekovaného polyamidu vykazuje vysokú chemickú odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom a niektorým kyselinám či zásadám v zriedených koncentráciách, čo ho robí vhodným pre náročné prostredia. Vďaka dvojitým radiálnym guličkovým ložiskám s krytmi zabezpečuje hladký a tichý chod, ideálny pre dlhé prepravné vzdialenosti (CPC-G) a zariadenia s trvalou záťažou. Toto koliesko je optimálne pre rovné polyuretánové podlahy, kde kombinuje odolnosť a efektívnosť pre bezpečnú a dlhodobú prevádzku.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Vidlica série 835:

Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- oceľový plech
- zinkované bez Cr6

Koleso série CPC:

Vstrekovaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- zariadenia s trvalou záťažou
- krátke prepravné vzdialenosti (CPC-K)
- dlhé prepravné vzdialenosti (CPC-G)

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).