Datový list
422 CNB-K080

Otočné pojezdové kolečko - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konstrukční řešení tohoto otočného rolovacieho kolečka využívá vidlicu série 422 vyrobenú z pozinkovaného ocelového plechu s dvojitým axiálnym ložiskem, které zajišťuje hladký a odolný pohyb. Polypropylénový disk s prírodnou bielou farbou nabízí vysokú chemickú odolnost vůči mnohým agresívnym látkam, čo ho robí vhodným pro použití v chemických alebo priemyselných prostředích. Klzné ložisko, tvorené materiálom disku, umožňuje bezúdržbový provoz a je odolné vůči nečistotám a vnějším vplyvom. Díky montážnej doske na čtyři otvory (príruba) je kolečko ľahko inštalovateľné na prístroje a stroje s minimálnou manipuláciou. Ideální volba pro krátke přepravní vzdálenosti, kde je důležitá spolehlivost a odolnost vůči korozi.

Vidlice série 422:

Otočné rolovací kolečko s montážnou doskou na štyri otvory

- ocelový plech
- dvojité axiální ložisko
- zinkované bez Cr6

Kolo série CNB:

Polypropylen:

- odolný vůči korozi
- vysoká chemická odolnost vůči mnohým agresivním látkám (viz tab. chemická odolnost materiálů)

Použití:

- přístroje a stroje s min. manipulací

Typ ložiska - kluzné:

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

TVRDOST BĚHOUNA	60° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	●●●●○
HLUČNOST	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOST	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	80 mm
Šířka kola (S)	30 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	105 x 85 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	80 x 60 mm
Průměr upínacích otvorů	9 mm
Předsazení-offset (F)	37 mm
Celková výška (H)	108 mm
Nosnost	100 kg
Typ ložiska	Klzné
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Plast
Vlastnosti	Bezstopé
Barva disku	Prírodná biela
Materiál disku	Polypropylen

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).