Datový list
422F CNB-K080

Otočné pojezdové kolečko s brzdou - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Vidlica série 422 je vyrobená z ocelového plechu s pozinkovaným povrchom bez Cr6, čo zaručuje vysokú odolnost vůči korozi a vnějším vplyvom. Dvojité axiálne ložisko a mechanizmus brzdy F umožňujú zablokovanie otáčania kola a vidlice v smere aktuálneho natočenia, čím se zvyšuje bezpečnost a stabilita pri manipulaci. Polypropylénový disk kolečka série CNB je charakteristický vysokou chemickou odolností vůči mnohým agresívnym látkam, čo ho robí vhodným pro různé náročné prostredia. Klzné ložisko, tvorené materiálom disku, zajišťuje bezúdržbový provoz a odolnost vůči nečistotám, čím se minimalizuje potreba údržby. Díky použití termoplastického elastomeru a bezstopému chodu je toto kolečko ideální volba pro prístroje a stroje s minimálnou manipuláciou, kde se vyžaduje spolehlivost a tichý chod na krátke přepravní vzdálenosti.

Vidlice série 422:

Otočné rolovací kolečko s montážnou doskou na štyri otvory

- ocelový plech
- dvojité axiální ložisko
- zinkované bez Cr6

Popis brzdy F:

- mechanizmus brzdy zablokuje otáčení kola a vidlice ve směru aktuálního natočení

Kolo série CNB:

Polypropylen:

- odolný vůči korozi
- vysoká chemická odolnost vůči mnohým agresivním látkám (viz tab. chemická odolnost materiálů)

Použití:

- přístroje a stroje s min. manipulací

Typ ložiska - kluzné:

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí

TVRDOST BĚHOUNA	60° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	●●●●○
HLUČNOST	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOST	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Průměr (D)		80 mm
Šířka kola (S)		30 mm
Rozměr montážní desky (A x B)		105 x 85 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)		80 x 60 mm
Průměr upínacích otvorů		9 mm
Předsazení-offset (F)		37 mm
Celková výška (H)		108 mm
Nosnost		100 kg
Typ ložiska		Klzné
Upevnění		Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun		Plast
Vlastnosti		Bezstopé
Barva disku		Prírodná biela
Materiál disku		Polypropylen
Typ brzdy		F

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).