Technický list
253X CPA-K050

Nerezové otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



VYROBENÉ NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

INOX
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

Konštrukčné riešenie tohto otočného rolovacieho kolieska kombinuje vidlicu z nerezového plechu s kolesom z vstrekovaného polyamidu, čo poskytuje vynikajúcu odolnosť voči korózii a chemickým vplyvom, ako sú alkoholy, soli, tuky a zriedené kyseliny či zásady. Vďaka dvojitému axiálnemu ložisku s nerezovými guličkami a kĺznému ložisku z materiálu disku je koliesko bezúdržbové, odolné voči nečistotám a vonkajším vplyvom, čo ho robí ideálnou voľbou pre prístroje a stroje s minimálnou manipuláciou na krátke prepravné vzdialenosti.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	

Vidlica série 253X:
Otočné rolovacie koliesko s montážnym otvorom na skrutku

- nerezový plech
- dvojité axiálne ložisko s nerezovými guličkami

Koleso série CPA:
Vstrekovaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách

Použitie:

- prístroje a stroje s min. manipuláciou

Typ ložiska - kĺzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

Technické údaje

Priemer (D)	50 mm
Šírka kolesa (S)	17 mm
Priemer príruby vidlice	42 mm
Priemer upínacieho otvoru	10.3 mm
Presadenie-offset (F)	26 mm
Celková výška (H)	72 mm
Nosnosť	35 kg
Typ ložiska	Kĺzné
Upevnenie	Stredový otvor
Vlastnosti	
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).