Technický list
233X CPA-K050

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

INOX
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

Konštrukčné riešenie tohto kolieska zahŕňa vidlicu série 223X vyrobenú z nerezového plechu s dvojitým axiálnym ložiskom s nerezovými guličkami, čo zabezpečuje spoľahlivú a odolnú prevádzku. Koleso série CPA je vyrobené z vstrekovaného polyamidu, ktorý je odolný voči korózii a vysokej chemickej odolnosti voči alkoholu, soliam, tukom a niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách. Vďaka použitiu klzného ložiska, tvoreného materiálom disku, ponúka bezúdržbový chod s odolnosťou voči nečistotám a vonkajším vplyvom, čo ho robí ideálnou voľbou pre prístroje a stroje s minimálnou manipuláciou na krátke prepravné vzdialenosti.

Vidlica série 223X:
Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- nerezový plech
- dvojité axiálne ložisko s nerezovými guličkami

Koleso série CPA:
Vstrekovaný polyamid:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči alkoholu, soliam, tukom, niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách

Použitie:

- prístroje a stroje s min. manipuláciou

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	50 mm
Šírka kolesa (S)	17 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	55 x 55 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	44/38 x 44/38 mm
Priemer upínacích otvorov	6,3 mm
Celková výška (H)	72 mm
Nosnosť	35 kg
Typ ložiska	Klzné
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Vlastnosti	
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).