Datový list
232 CPA-K075

Pevné pojezdové kolečko - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konstrukční řešení tohoto pevného rolovacieho kolečka zahrnuje pozinkovanou vidlicu z ocelového plechu, která poskytuje odolnost vůči korozi, a polyamidový disk s klzným ložiskem, které umožňuje bezúdržbový chod a odolnost vůči nečistotám a vnějším vplyvom. Díky použití polyamidu, materiálu s vysokou chemickou odolností vůči alkoholu, soliam, tukom a niektorým kyselinám a zásadám v zriedených koncentráciách, je toto kolečko vhodné pro různé prostredia. Uchycení pomocí montážnej dosky na čtyři otvory zajišťuje stabilnú inštaláciu, čím se zvyšuje spolehlivost pri krátkych prepravných vzdialenostiach v priemyselných a komerčných aplikáciách.

Vidlice série 232:
Pevné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyri otvory

- ocelový plech
- zinkované bez Cr6

Kolo série CPA:
Vstřikovaný polyamid:

- odolný vůči korozi
- vysoká chemická odolnost vúči alkoholu, solím, tukům, některým kyselinám a zásadám v zředěných koncentracích

Použití:

- přístroje a stroje s min. manipulací

Typ ložiska - kluzné:

- tvořené materiálem disku
- bezúdržbové
- odolné vůči nečistotám, vnějším vlivům a změnám prostředí
- vhodné na krátké přepravní vzdálenosti

TVRDOST BĚHOUNA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikající	●●●●●
HLUČNOST	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOST	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	75 mm
Šířka kola (S)	22 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	60 × 60 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	47/40 × 47/40 mm
Průměr upínacích otvorů	6,3 mm
Celková výška (H)	99 mm
Nosnost	50 kg
Typ ložiska	Klzné
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Plast
Vlastnosti	Bezstopé
Barva běhounu	Čierna
Barva disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).