Technický list
353 NOB-V075 d13

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



Model série 353 NOB-V ponúka konštrukčné riešenie s pozinkovanou vidlicou z oceľového plechu hrúbky 2,5 mm, ktorá zabezpečuje odolnosť proti korózii. Disk z polypropylénu je odolný voči prasknutiu a mechanicky spojený s tmavo-sivým termoplastickým gumovým elastomérovým behúňom, čo garantuje tichý chod bez opotrebenia podlahy. Vďaka dvojradovému axiálnemu ihlovému ložisku, kde vonkajší krúžok tvorí materiál disku s ihličkami z ocele tvrdosti 25 HRC a klietkou z polyamidu PA6, zabezpečuje spoľahlivú prevádzku s nízkym trením. Ideálna voľba pre sklady, malé výroby a prevádzky, kde sa vyžaduje ľahká manipulácia na krátke vzdialenosti.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	85° ± 3° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

<u>Vidlica série 353:</u>
Otočné rolovacie koliesko s montážnym otvorom na skrutku

- oceľový plech hr. 2,5 mm
- dvojradové axiálne ložisko v smerovej otoči
- zinkované bez Cr6

<u>Koleso série NOB:</u>
Disk:

- polypropylén
- odolný voči prasknutiu
- farba svetlo-sivá

Behúň:

- termoplastický gumový elastomér
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- tichý chod
- bezstopý
- farba tmavo-sivá

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrob a prevádzok

<u>Typ ložiska - ihlové:</u>

- v prevedení, kde vonkajší krúžok ložiska tvorí materiál disku
- ihličky z ocele, tvrdosť 25 HRC

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).