Technický list
323 NOB-K080

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Konštrukčné riešenie tohto kolieska zahŕňa disk z odolného materiálu spojený s behúňom z termoplastického elastoméru, ktorý poskytuje vynikajúcu trakciu a šetrí povrchy. Vďaka použitiu kvalitného ložiska, ako je ihličkové alebo guličkové, zabezpečuje plynulú a bezúdržbovú prevádzku. Ideálna voľba pre priemyselné a komerčné prostredia, kde je dôležitá spoľahlivosť a dlhá životnosť.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	85° ± 3° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	80 mm
Šírka kolesa (S)	30 mm
Typ ložiska	Klzné
Rozmer montážnej dosky (A x B)	95x70 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	75/72x52/45 mm
Priemer upínacích otvorov	9 mm
Presadenie-offset (F)	38 mm
Celková výška (H)	116 mm
Nosnosť	90 kg
Behúň	Guma a TPE
Farba behúňa	Sivá
Materiál disku	Polypropylén
Farba disku	Sivá

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).