Datový list
303 NOB-V075

Pevné pojezdové kolečko – způsob upínání: montážní otvor pro šroub.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konstrukční řešení tohoto rolovacieho kolečka zahrnuje vidlicu série 303 vyrobenú z pozinkovaného ocelového plechu bez Cr6, čo zajišťuje odolnost proti korozi a dlouhou životnost. Disk z polypropylénu je odolný vůči prasknutiu a je svetlo-sivej farby, zatímco běhoun z termoplastického gumového elastomeru v tmavo-sivej farbe je mechanicky spojený s diskom, čo zaručuje tichý a bezstopý chod bez potreby údržby. Použitie ihlového ložiska, kde vonkajší krúžok tvorí materiál disku s ihličkami z oceli a klietkou z polyamidu PA6, umožňuje hladký pohyb a je vhodné pro krátke přepravní vzdálenosti. Ideální volba pro aplikace v skladoch, malých výrobách a provozch, kde je důležitá spolehlivost a šetrnost k podlahe.

Vidlice série 303:

Otočné rolovací kolečko s montážním otvorem pro šroub

- ocelový plech
- zinkované bez Cr6

Kolo série NOB:

Disk:

- polypropylen
- odolný vůči prasknutí
- barva světle-šedá

Běhoun:

- termoplastický gumový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- tichý chod
- bezstopý
- barva tmavě-šedá

Použití:

- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů, malých výrob a kanceláří

Typ ložiska - jehlové:

- kde vnější kroužek ložiska tvoří materiál disku
- jehličky z ocele, tvrdost 25 HRC

TVRDOST BĚHOUNA	85° ± 3° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	●●●●○
HLUČNOST	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOST	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	75 mm
Šířka kola (S)	30 mm
Průměr příruby vidlice	60 mm
Průměr upínacího otvoru	10.2 mm
Celková výška (H)	100 mm
Nosnost	100 kg
Typ ložiska	Ihlové
Upevnění	Středový otvor
Obruč a běhoun	Guma a TPE
Vlastnosti	Bezstopé
Barva běhounu	Sivá
Barva disku	Šedá
Materiál disku	Polypropylen

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).