Datový list
353F NOB-V075

Otočné pojezdové kolečko s brzdou - způsob upínání: montážní otvor pro šroub.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konstrukční řešení tohoto otočného rolovacieho kolečka zahrnuje pozinkovanou vidlicu z ocelového plechu s montážnym otvorom na skrutku, čo zajišťuje jednoduchou inštaláciu. Díky použití dvojradového axiálneho ložiska v smerovej otoči se dosahuje plynulá rotácia a dlhá životnost, zatímco mechanizmus brzdy F umožňuje zablokovanie otáčania kola a vidlice v aktuálnom smere pro zvýšenú bezpečnost. Disk z polypropylénu je odolný vůči prasknutiu a v kombinácii s neraziteľne mechanicky spojeným termoplastickým gumovým elastomérovým běhounem poskytuje tichý a bezstopý chod, šetrný k podlahám. Ihlové ložisko s klietkou z polyamidu PA6 a ihlíčkami z oceli je vhodné pro krátke přepravní vzdálenosti, čo robí tento model optimálnou voľbou pro skladové a výrobné prostredia s požiadavkami na spolehlivost a nízkú hlučnosť.

Vidlice série 353:

Otočné rolovací kolečko s montážním otvorem na šroub

- ocelový plech hr. 2,5 mm
- dvojřadové axiální ložisko ve směrové otoči
- zinkované bez Cr6

Popis brzdy F:

- mechanizmus brzdy zablokuje otáčení kola a vidlice ve směru aktuálního natočení

Kolo série NOB:

Disk:

- polypropylen
- odolný vůči prasknutí
- barva světle-šedá

Běhoun:

- termoplastický gumový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- tichý chod
- bezstopý
- barva tmavě-šedá

TVRDOST BĚHOUNA	85° ± 3° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	●●●●○
HLUČNOST	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOST	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	75 mm
Šířka kola (S)	30 mm
Průměr příruby vidlice	60 mm
Průměr upínacího otvoru	11 mm
Předsazení-offset (F)	32 mm
Celková výška (H)	100 mm
Nosnost	100 kg
Typ ložiska	Ihlové
Upevnění	Středový otvor
Obruč a běhoun	Guma a TPE
Vlastnosti	Bezstopé
Barva běhounu	Sivá
Barva disku	Šedá
Materiál disku	Polypropylen
Typ brzdy	F

Použití:

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).