Technický list
473 PUB-G080 p SS

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: upínací driek (hladký čap).



Konštrukčné riešenie tohto kolieska zahŕňa vidlicu z pozinkovaného oceľového plechu s upínacím driekom pre jednoduchú montáž. Disk z nárazuvzdorného polyamidu so zosilneným rebrom poskytuje odolnosť a antikoróznu ochranu, zatiaľ čo behúň z termoplastického polyuretánového elastoméru je nerozoberateľne spojený s diskom, čo zvyšuje elasticitu a absorbciu záťaže. Vďaka dvojitému axiálnemu ložisku s kalibrovanými dráhami a dvom radiálnym guličkovým ložiskám s krytmi dosahuje bezstopý chod a dlhú životnosť v náročných podmienkach. Ideálna voľba pre ručné transportné zariadenia, kde je potrebná spoľahlivosť a ochrana podlahových povrchov.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	98° ± 2° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -30 °C do +70 °C	

Technické údaje

Vidlica série 473:

Otočné rolovacie koliesko s montážou na upínací driek

- oceľový plech hr. 3 ÷ 3,5 mm
- dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- zinkované bez Cr6

Koleso série PUB:

Disk:

- nárazuvzdorný konštrukčný polyamid
- zosilnené nosné rebro
- antikorózny
- farba biela

Behúň:

- termoplastický polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- floor preservation
- bezstopý
- farba hnedá

Použitie:

- ručné transportné zariadenia

Typ ložiska - guličkové:

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).