Datový list
453F CPB-G075 p B

Otočné pojezdové kolečko s brzdou - způsob upínání: montážní otvor pro šroub.

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

TVRDOST BĚHOUNA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikající	●●●●●
HLUČNOST	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOST	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -15 °C do +80 °C	●●●○○

Technické údaje

Průměr (D)	75 mm
Průměr příruby vidlice	76 mm
Průměr upínacího otvoru	12.5 mm
Předsazení-offset (F)	40 mm
Celková výška (H)	97 mm
Nosnost	200 kg
Typ ložiska	guličkové
Typ brzdy	F
Upevnění	Středový otvor
Vlastnosti	
Barva běhounu	Prírodná biela
Barva disku	Prírodná biela
Materiál disku	Polyamid

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).