Datový list
473F CPB-V125 AS

Otočné rolovacie koliesko antistatické s brzdou - spôsob upnutia: upínací driek (hladký čap).

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

TVRDOST BĚHOUNA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikající	●●●●●
HLUČNOST	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOST	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -15 °C do +80 °C	●●●○○

Technické údaje

Průměr (D)		125 mm
Průměr upínacího dříku		22 mm
Délka upínacího dříku		45 mm
Předsazení-offset (F)		40 mm
Celková výška (H)		151 mm
Nosnost		200 kg
Typ ložiska		ihlové
Typ brzdy		F
Upevnění		Hladký dřík
Vlastnosti		
Barva běhounu		Čierna
Barva disku		Čierna
Materiál disku		Polyamid

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).