# Datový list
# 473F CPB-G075 p B

Otočné pojezdové kolečko s brzdou - způsob upínání: upínací dřík (hladký čep).

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

| | | |
|---|---|---|
| **TVRDOST BĚHOUNA** | 70° Shore D | ●●●●● |
| **VALIVÝ ODPOR** | vynikající | ●●●●● |
| **HLUČNOST** | uspokojivá | ●●○○○ |
| **ŽIVOTNOST** | dobrá | ●●●○○ |
| **TEPELNÁ ODOLNOST** | od -15 °C do +80 °C | ●●●○○ |

## Technické údaje

| | | |
|---|---|---|
| Průměr (D) | | 75 mm |
| Průměr upínacího dříku | | 22 mm |
| Délka upínacího dříku | | 45 mm |
| Předsazení-offset (F) | | 40 mm |
| Celková výška (H) | | 97 mm |
| Nosnost | | 200 kg |
| Typ ložiska | | guličkové |
| Typ brzdy | | F |
| Upevnění | | Hladký dřík |
| Vlastnosti | | |
| Barva běhounu | | Prírodná biela |
| Barva disku | | Prírodná biela |
| Materiál disku | | Polyamid |

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).