# Technický list
# 453F PYR-V100

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

| | | |
|---|---|---|
| **TVRDOSŤ BEHÚŇA** | 75° ± 2° Shore A | ●●●○○ |
| **VALIVÝ ODPOR** | dobrý | ●●●○○ |
| **HLUČNOSŤ** | veľmi dobrá | ●●●●○ |
| **ŽIVOTNOSŤ** | dobrá | ●●●○○ |
| **TEPELNÁ ODOLNOSŤ** | od -30 °C do +70 °C | |

## Technické údaje

| | | |
|---|---|---|
| Priemer (D) | | 100 mm |
| Priemer príruby vidlice | | 76 mm |
| Priemer upínacieho otvoru | | 12.5 mm |
| Presadenie-offset (F) | | 40 mm |
| Celková výška (H) | | 124 mm |
| Nosnosť | | 150 kg |
| Typ ložiska | | ihlové |
| Typ brzdy | | F |
| Upevnenie | | Stredový otvor |
| Vlastnosti | | |
| Farba behúňa | | Modrá |
| Farba disku | | Čierna |
| Materiál disku | | Polyamid |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).