Datový list
532 NOB-V075

Pevné pojezdové kolečko - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série 532 NOB predstavuje pevné rolovacie kolečko s montážní doskou na čtyři otvory, kde pozinkovaná ocelová vidlica zajišťuje odolnost. Disk z polypropylénu je odolný vůči prasknutiu a svetlo-sivej farby, přičemž běhoun z termoplastického gumového elastomeru v tmavo-sivej farbe je nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom, čo zajišťuje dlouhou životnost a tichý bezstopý chod. Konstrukční řešení zahrnuje ihlové ložisko, kde vonkajší krúžok tvorí materiál disku, s ihlíčkami z oceli tvrdosti 25 HRC a klietkou z polyamidu PA6, vhodné na krátke přepravní vzdálenosti. Díky použití tohoto ložiska se dosahuje spoľahlivá provoz s nízkou údržbou. Ideální volba pro sklady, malé výroby a provozu, kde je potrebná lehká manipulácia a šetrnost k podlahám.

Vidlice série 532:

Pevné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyři otvory

- ocelový plech
- zinkované bez Cr6

Kolo série NOB:

Disk:

- polypropylen
- odolný vůči prasknutí
- barva světle-šedá

Běhoun:

- termoplastický gumový elastomer
- nerozebíratelně mechanicky spojený s diskem
- tichý chod
- bezstopý
- barva tmavě-šedá

Použití:

- lehké manipulační zařízení
- vhodné do skladů, malých výrob a kanceláří

Typ ložiska - jehlové:

- kde vnější kroužek ložiska tvoří materiál disku

TVRDOST BĚHOUNA	85° ± 3° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	●●●●○
HLUČNOST	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOST	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	75 mm
Šířka kola (S)	30 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	105 x 85 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	80 x 60 mm
Průměr upínacích otvorů	9 mm
Celková výška (H)	100 mm
Nosnost	100 kg
Typ ložiska	Ihlové
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Guma a TPE
Vlastnosti	Bezstopé
Barva běhounu	Sivá
Barva disku	Šedá
Materiál disku	Polypropylen

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).