Technický list
623AN3 CPC-K125

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Konštrukčné riešenie tohto kolieska využíva termoplastický elastomér v behúni, ktorý zabezpečuje tichú a hladkú prevádzku, ideálne pre kancelárske alebo domáce prostredia. Vďaka použitiu kĺzneho ložiska ponúka bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť, zatiaľ čo pozinkovaná vidlica zvyšuje odolnosť proti korózii. Ideálna voľba pre aplikácie vyžadujúce ľahkú manipuláciu a spoľahlivú montáž na štyri otvory, čím sa zlepšuje stabilita a bezpečnosť pri používaní.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).