Technický list

623TAN3 CPC-K125

Otočné rolovacie kolieska s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Konštrukčné riešenie tohto kolieska zahŕňa montážnu dosku na štyri otvory (príruba) pre jednoduchú a bezpečnú inštaláciu, čo zvyšuje stabilitu pri prevádzke. Použitie odolných materiálov, ako je termoplastický elastomér pre behúň a pozinkovaná vidlica, zaisťuje dlhú životnosť a odolnosť voči opotrebovaniu. Vďaka kĺznému ložisku kolieska zabezpečuje tichý a plynulý chod, pričom brzdový mechanizmus umožňuje presné zastavenie a fixáciu nákladu. Ideálna voľba pre priemyselné aplikácie, kde je potrebná spoľahlivosť a šetrnosť k podlahám.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).