Technický list

623TAN3 CPC-K160

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Konštrukčné riešenie tohto rolovacieho kolieska využíva montážnu dosku na štyri otvory (príruba) pre bezpečné a pevné upnutie. Behúň z termoplastického elastoméru zaručuje tichý a bezstopý chod, zatiaľ čo kvalitné ložisko zabezpečuje plynulú rotáciu a dlhú životnosť. Vďaka použitiu pozinkovanej vidlice a odolného disku je koliesko vhodné pre náročné priemyselné prostredia. Ideálna voľba pre aplikácie vyžadujúce presnú kontrolu pohybu a spoľahlivú brzdu.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).