Technický list
628 XSUP-V256

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konštrukčné riešenie tohto otočného rolovacieho kolieska využíva pozinkovanú vidlicu zo série 628 s oceľovým plechom hrúbky 4 až 4,5 mm, čo zaručuje strednú odolnosť prevedenia. Disk je vyrobený z oceľového plechu, zatiaľ čo behúň pozostáva z nafukovacej duše a plášťa s drážkovým alebo hladkým dezénom, ktorý efektívne tlmi hluk a šetrí jazdný povrch. Vďaka dvojitému axiálnemu ložisku s kalibrovanými dráhami a tesneniu otočnej časti je zabezpečená plynulá a bezúdržbová prevádzka. Ihlové ložisko, kde vonkajší krúžok tvorí materiál disku s ihlíčkami z ocele tvrdosti 25 HRC a klietkou z polyamidu PA6, je vhodné pre aplikácie s krátkymi prepravnými vzdialenosťami. Ideálna voľba pre ľahkú manipulačnú techniku s nosnosťou do 150 kg a malou frekvenciou používania, ako sú rudlíky, kde je dôležitý tichý a spoľahlivý chod.

Vidlica série 628:

Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- stredne odolné prevedenie
- oceľový plech hr. 4 ÷ 4,5 mm
- dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

Koleso série XSUP:

Disk:

- oceľový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- polyuretánová penová obruč
- hladký dezén
- šetrná ku jazdnému povrchu
- tlmí hluk
- farba šedá

Použitie:

- ľahká manipulačná technika s nosnosťou do 80 kg
- malá frekvencia používania
- rudlíky

Technické údaje

Priemer (D)	256 mm
Šírka kolesa (S)	78 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	195x160 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	160x120 mm
Priemer upínacích otvorov	14,5 mm
Presadenie-offset (F)	75 mm
Celková výška (H)	307 mm
Nosnosť	80 kg
Typ ložiska	Ihlové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Pneumatika
Farba behúňa	Sivá
Farba disku	Kov
Materiál disku	Oceľ

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).