Technický list
653F NMB-K160



Konštrukčné riešenie tohto kolesa využíva polypropylénový disk spojený s termoplastickým elastomérovým behúňom, čo zaručuje nízku hlučnosť a ochranu podlahových povrchov. Klzné ložisko zabezpečuje bezstopý chod a dlhú životnosť bez potreby údržby, zatiaľ čo pozinkovaná vidlica zvyšuje odolnosť voči korózii. Ideálna voľba pre priemyselné a komerčné prostredia, kde je dôležitá spoľahlivosť a tichá prevádzka, napríklad v skladoch, nemocniciach alebo kanceláriách.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	85° ± 3° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).