Technický list
826 PUZ-G082

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konštrukčné riešenie tohto otočného rolovacieho kolieska z radu 826 PUZ zahŕňa montážnu dosku na štyri otvory, čo zabezpečuje stabilné upnutie. Disk je vyrobený z nárazuvzdorného konštrukčného polyamidu s antikoróznou úpravou v bielej farbe, ktorý odoláva opotrebovaniu. Behúň z termoplastického polyuretánového elastoméru je nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom, čo zaručuje vynikajúcu elasticitu a schopnosť absorbovať vysoké zaťaženie, pričom jeho bezstopý chod nepoškodzuje podlahy a je vhodný pre rovné polyuretánové povrchy. Vďaka pozinkovanej vidlici z oceľového plechu hrúbky 6 až 7 mm a kalenému guličkovému ložisku s dvomi radiálnymi ložiskami a krytmi dosahuje vysokú odolnosť proti korózii a hladkú, bezúdržbovú rotáciu. Ideálna voľba pre nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky, kde je dôležitá spoľahlivosť a šetrnosť k podlahám.

Vidlica série 826:

Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- vysoko odolné prevedenie
- oceľový plech hr. 6 ÷ 7 mm
- kalené guličkové ložisko otoče
- zinkované bez Cr6

Koleso série PUZ:

Disk:

- nárazuvzdorný konštrukčný polyamid
- antikorózny
- farba biela

Behúň:

- termoplastický polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje podlahy
- bezstopý
- farba hnedá

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy

Technické údaje

Priemer (D)	82 mm
Šírka kolesa (S)	60 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	135 x 110 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	105 x 80/75 mm
Priemer upínacích otvorov	11 mm
Presadenie-offset (F)	54 mm
Celková výška (H)	125 mm
Nosnosť	510 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Polyuretán
Vlastnosti	Bezstopé
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).