Technický list
636 XJ-G260

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Konštrukčné riešenie tejto kolesovej série spočíva v spojení odolného polypropylénového disku s gumovým behúňom z termoplastického elastoméru, čo zaisťuje nízku hlučnosť a šetrnosť k povrchom. Vďaka použitiu klzného ložiska zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku s dlhou životnosťou, zatiaľ čo pozinkovaná vidlica zvyšuje odolnosť proti korózii. Toto koleso je optimalizované pre vnútorné použitie v prostrediach ako sklady, kancelárie alebo priemyselné haly, kde je dôležitý tichý chod a ochrana podláh.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	60° Shore A	●○○○○
VALIVÝ ODPOR	dobrý	●●●○○
HLUČNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +50 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	260 mm
Šírka kolesa (S)	85 mm
Typ ložiska	Guličkové
Rozmer montážnej dosky (A x B)	115x100 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	85x72 mm
Priemer upínacích otvorov	11 mm
Celková výška (H)	320 mm
Nosnosť	80 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).