Technický list
628 XL-V252

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konštrukčné riešenie tohto otočného rolovacieho kolieska kombinuje vidlicu série 628 z oceľového plechu hr. 4 ÷ 4,5 mm s pozinkovaním bez Cr6, čo zaisťuje strednú odolnosť a ochranu proti korózii. Dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami a tesnením otočia zabezpečuje plynulý a bezúdržbový pohyb. Koleso série XL disponuje diskom z oceľového plechu a obručou zo štandardnej plnej gumy, ktorá je šetrná k jazdnému povrchu a poskytuje tichý chod. Vďaka ihlovému ložisku, kde vonkajší krúžok tvorí materiál disku s ihlíkmi z ocele tvrdosti 25 HRC a klietkou z polyamidu PA6, je vhodné pre krátke prepravné vzdialenosti, ideálne pre použitie v skladoch, malých výrobách a prevádzkach, kde sa vyžaduje spoľahlivá a tichá manipulácia.

Vidlica série 628:

Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- stredne odolné prevedenie
- oceľový plech hr. 4 ÷ 4,5 mm
- dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

Koleso série XL:

Disk:

- oceľový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- štandardná plná guma,
- šetrná k jazdnému povrchu
- tichý chod
- farba čierna

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrob a prevádzok

Typ ložiska - ihlové:

- v prevedení, kde vonkajší krúžok ložiska tvorí materiál disku

TVRDOSŤ BEHÚŇA	80° ± 5° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	uspokojivý	●●○○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -25 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	252 mm
Šírka kolesa (S)	76 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	195 × 160 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	160 × 120 mm
Priemer upínacích otvorov	14,5 mm
Presadenie-offset (F)	76 mm
Celková výška (H)	304 mm
Nosnosť	300 kg
Typ ložiska	Ihlové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Guma a TPE
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Kov
Materiál disku	Oceľ

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).