Technický list
634 PUC-K160 AS

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).





VYROBENÉ NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

ESD

Konštrukčné riešenie tohto kolieska využíva pevnú montážnu dosku na štyri otvory, ktorá umožňuje spoľahlivé upnutie v náročných podmienkach. Disk je vyrobený z odolného materiálu, zatiaľ čo behúň z termoplastického elastoméru zaisťuje tichý a šetrný pohyb na rôznych povrchoch. Klzné ložisko zabezpečuje hladký a bezúdržbový chod, čím sa znižuje opotrebovanie a zvyšuje životnosť. Toto koliesko je vhodné pre použitie v priemyselných prostrediach, kde je dôraz na odolnosť a spoľahlivosť, pričom jeho dizajn podporuje efektívnu manipuláciu s nákladmi.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	98° ± 2° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -30 °C do +70 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	160 mm
Šírka kolesa (S)	40 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	135 x 110 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	105 x 80/75 mm
Priemer upínacích otvorov	11 mm
Celková výška (H)	200 mm
Nosnosť	500 kg
Typ ložiska	Klzné
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Polyuretán
Vlastnosti	
Farba behúňa	Sivá
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).