Datový list

724T CPC-K125 BR

Otočné pojezdové kolečko s brzdou - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

TVRDOST BĚHOUNA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikající	●●●●●
HLUČNOST	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOST	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Průměr (D)		125 mm
Rozměr montážní desky (A x B)		135 × 110 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)		105 × 80/75 mm
Průměr upínacích otvorů		11 mm
Předsazení-offset (F)		56 mm
Celková výška (H)		170 mm
Nosnost		500 kg
Typ ložiska		klzné
Typ brzdy		T
Upevnění		Montážní deska na 4 otvory
Vlastnosti		
Barva běhounu		Prírodná biela
Barva disku		Prírodná biela
Materiál disku		Polyamid

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).