Technický list
734 LU-G200-50-50 BR

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

TVRDOSŤ BEHÚŇA	92° ± 3° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +70 °C	

Technické údaje

Priemer (D)		200 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)		135 × 110 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)		105 × 80/75 mm
Priemer upínacích otvorov		11 mm
Celková výška (H)		245 mm
Nosnosť		700 kg
Typ ložiska		guličkové
Upevnenie		Montážna doska na 4 otvory
Vlastnosti		
Farba behúňa		Hnedá
Farba disku		Hliníková
Materiál disku		Šedá liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).