Datový list
623 ALE-G160

Otočné pojezdové kolečko - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konstrukční řešení tohoto otočného rolovacieho kolečka využívá vidlicu z ocelového plechu s pozinkovaním bez Cr6 a dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami pro hladkú rotáciu. Disk z hliníkovej liatiny je zosilnený uzatvoreným rebrovaním a antikorózny, zatímco běhoun z plnej elastickej gumy je navulkanizovaný na disk, čo zaručuje nerozoberateľné spojenie a veľmi dobrú priechodnosť cez nerovnosti. Díky použití dvoch radiálnych guličkových ložísk s krytmi dosahuje bezúdržbový provoz a odolnost proti opotřebení. Ideální volba pro tvrdé pancierové podlahy a vhodné aj na nerovné povrchy, kde poskytuje stabilitu a šetrnost k povrchu.

Vidlice série 623:

Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyri otvory

- standardní provedení
- ocelový plech hr. 3 ÷ 4 mm
- dvojité axiální ložisko s kalibrovanými dráhami, těsnění otoče
- zinkované bez Cr6

Kolo série ALE:

Disk:

- hliníková litina
- zesílený uzavřeným žebrováním
- antikorozní
- barva hliníková

Běhoun:

- plná elastická guma
- nerozebíratelně spojený s diskem (navulkanizovaný)
- velmi dobrá průchodnost přez nerovnosti
- výborné tlumení vibrací
- tichý chod
- barva černá

Použití:

- tvrdé podlahy (pancéřová)
- vhodné i na nerovné povrchy

TVRDOST BĚHOUNA	65° ± 5° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	dobrý	●●●○○
HLUČNOST	velmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOST	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -30 °C do +80 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	160 mm
Šířka kola (S)	50 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	135 × 110 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	105 × 80/75 mm
Průměr upínacích otvorů	11 mm
Předsazení-offset (F)	56 mm
Celková výška (H)	200 mm
Nosnost	350 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Guma a TPE
Vlastnosti	Nízka hlučnosť
Barva běhounu	Čierna
Barva disku	Hliníková
Materiál disku	Hliníková liatina

Typ ložiska - kuličkové:

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).