Datový list
623 ALE-G180

Otočné pojezdové kolečko - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série 623 ALE predstavuje otočné rolovacie kolečko s konštrukčným riešením montážnej dosky na štyri otvory, čo zaisťuje stabilné uchytenie na ocelový plech tloušťky 3-4 mm. Díky použití hliníkovej liatiny so zosíleným rebrovaním dosahuje disk antikoróznu odolnost a hliníkovú farbu, zatímco plný elastický gumový běhoun navulkanizovaný na disk zaručuje nerozoberateľné spojenie s vynikajúcou priechodnosťou cez nerovnosti. Konstrukční řešení zahrnuje dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami a tesnením otoča, čo zajišťuje bezúdržbový provoz a dlouhou životnost. Guličkové ložisko s dvoma radiálnymi guličkovými ložiskami a krytmi podporuje plynulý a tichý chod, přičemž pozinkovaná vidlica bez Cr6 zvyšuje odolnost vůči korozi. Toto kolečko je optimálne pro použití na tvrdých pancierových podlahách a vhodné aj pro nerovné povrchy, kde poskytuje výborné tlmenie vibrácií a bezstopý chod.

Vidlice série 623:

Otočné rolovací kolečko s montážní deskou na čtyri otvory

- standardní provedení
- ocelový plech hr. 3 ÷ 4 mm
- dvojité axiální ložisko s kalibrovanými dráhami, těsnění otoče
- zinkované bez Cr6

Kolo série ALE:

Disk:

- hliníková litina
- zesílený uzavřeným žebrováním
- antikorozní
- barva hliníková

Běhoun:

- plná elastická guma
- nerozebíratelně spojený s diskem (navulkanizovaný)
- velmi dobrá průchodnost přez nerovnosti
- výborné tlumení vibrací
- tichý chod
- barva černá

Použití:

- tvrdé podlahy (pancéřová)

TVRDOST BĚHOUNA	65° ± 5° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	dobrý	●●●○○
HLUČNOST	velmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOST	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -30 °C do +80 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	180 mm
Šířka kola (S)	50 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	135 × 110 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	105 × 80/75 mm
Průměr upínacích otvorů	11 mm
Předsazení-offset (F)	56 mm
Celková výška (H)	230 mm
Nosnost	350 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Guma a TPE
Vlastnosti	Nízka hlučnosť
Barva běhounu	Čierna
Barva disku	Hliníková
Materiál disku	Hliníková liatina

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).