Technický list
623 ALE-G180

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série 623 ALE predstavuje otočné rolovacie koliesko s konštrukčným riešením montážnej dosky na štyri otvory, čo zabezpečuje stabilné upnutie na oceľový plech hrúbky 3-4 mm. Vďaka použitiu hliníkovej liatiny so zosilneným rebrovaním dosahuje disk antikoróznu odolnosť a hliníkovú farbu, zatiaľ čo plný elastický gumový behúň navulkanizovaný na disk zaručuje nerozoberateľné spojenie s vynikajúcou priechodnosťou cez nerovnosti. Konštrukčné riešenie zahŕňa dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami a tesnením otoča, čo zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť. Guličkové ložisko s dvoma radiálnymi guličkovými ložiskami a krytmi podporuje plynulý a tichý chod, pričom pozinkovaná vidlica bez Cr6 zvyšuje odolnosť voči korózii. Toto koliesko je optimálne pre použitie na tvrdých pancierových podlahách a vhodné aj pre nerovné povrchy, kde poskytuje výborné tlmenie vibrácií a bezstopý chod.

Vidlica série 623:

Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- štandardné prevedenie
- oceľový plech hr. 3 ÷ 4 mm
- dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

Koleso série ALE:

Disk:

- hliníková liatina
- zosilnený uzatvoreným rebrovaním
- antikorózny
- farba hliníková

Behúň:

- plná elastická guma
- nerozoberateľne spojený s diskom (navulkanizvaný)
- veľmi dobrá priechodnosť cez nerovnosti
- výborné tlmenie vibrácií
- tichý chod
- farba čierna

Použitie:

TVRDOSŤ BEHÚŇA	65° ± 5° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	dobrý	●●●○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -30 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	180 mm
Šírka kolesa (S)	50 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	135 × 110 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	105 × 80/75 mm
Priemer upínacích otvorov	11 mm
Presadenie-offset (F)	56 mm
Celková výška (H)	230 mm
Nosnosť	350 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Guma a TPE
Vlastnosti	Nízka hlučnosť
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Hliníková
Materiál disku	Hliníková liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).