Technický list
627 CL-G160 BR



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konštrukčné riešenie vidlice série 627 využíva oceľový plech s hrúbkou 8 až 10 mm a pozinkované bez Cr6 prevedenie, čo zvyšuje odolnosť proti korózii. Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory umožňuje jednoduchú inštaláciu a stabilitu. Vďaka kombinácii axiálno-radiálneho guličkového ložiska a kuželíkového ložiska v smerovej otočite dosahuje vysokú nosnosť a plynulý pohyb, pričom snenie otoče minimalizuje opotrebenie. Koleso série CL je vyrobené z robustnej šedej liatiny podľa normy STN 42 2415 a 42 2420, čo zaisťuje extrémnu odolnosť voči opotrebeniu a vysokú chemickú odolnosť voči agresívnym látkam. Ideálna voľba pre čisté hladké podlahy a vedenia, prípadne znečistené podlahy šponami a olejom, s možnosťou použitia pre krátke (CL-K) alebo dlhé (CL-G) prepravné vzdialenosti. Použitie dvoch radiálnych guličkových ložísk s krytmi zaručuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť.

Vidlica série 627:

Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- vysoko odolné prevedenie
- oceľový plech hr. 8 ÷ 10 mm
- axiálno-radiálne guličkové ložisko a kuželíkové ložisko v smerovej otoči
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

Koleso série CL:

Robustná šedá liatina:

- podľa normy STN 42 2415, 42 2420
- vysoká chemická odolnosť voči mnohým agresívnym látkam
- extrémne odolná voči opotrebeniu

Použitie:

- čisté hladké podlahy a vedenia, prípadne znečistené podlahy šponami a olejom
- krátke prepravné vzdialenosti (CL-K)
- dlhé prepravné vzdialenosti (CL-G)

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

TVRDOSŤ BEHÚŇA	180 – 220 HB	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	dostatočná	●○○○○
ŽIVOTNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -100 °C do +600 °C (uloženie K)	
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +120 °C (uloženie G)	

Technické údaje

Priemer (D)	160 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	135 x 110 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	105 x 80/75 mm
Priemer upínacích otvorov	11 mm
Presadenie-offset (F)	55 mm
Celková výška (H)	205 mm
Nosnosť	800 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Kov
Vlastnosti	
Farba disku	Kov
Materiál disku	Šedá liatina
Šírka kolesa (S)	50 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).