Technický list
623 CFZ-K200 BR



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konštrukčné riešenie tohto kolieska zahŕňa vidlicu série 623 vyrobenú z oceľového plechu s hrúbkou 3 až 4 mm, ktorá je pozinkovaná bez Cr6 pre zvýšenú odolnosť proti korózii. Otočné rolovacie kolisko je vybavené montážnou doskou na štyri otvory, čo uľahčuje inštaláciu a stabilitu. Dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami a tesnením otoču zaisťuje plynulý a tichý chod, pričom klzné ložisko umožňuje bezúdržbovú prevádzku a odolnosť voči vonkajším vplyvom. Disk je vyrobený z vstrekovaného teplotne odolného polyamidu v sivo-čiernej farbe, ktorý je odolný voči vysokým teplotám a prasknutiu, vhodný pre použitie v pekárňach s krátkodobou teplotou pece do +300°C a teplotou kolesa do +250°C. Táto teplotná odolnosť platí pri použití montážneho kompletu s teflónovým povrchom. Ideálna voľba pre krátke prepravné vzdialenosti v náročných podmienkach, kde je dôležitá spoľahlivosť a odolnosť.

Vidlica série 623:

Otočné rolovacie kolisko s montážnou doskou na štyri otvory

- štandardné prevedenie
- oceľový plech hr. 3 ÷ 4 mm
- dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

Koleso série CFZ:

Vstrekovaný teplotne odolný polyamid:

- odolný voči vysokým teplotám
- odolný voči prasknutiu
- farba sivo-čierna

Použitie:

- pekárne
- teplota pece krátkodobo do + 300°C
- teplota kolesa nesmie prekročiť +250 °C

*teplotná odolnosť platí len pri použití montážneho kompletu s teflónovým povrchom

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové

TVRDOSŤ BEHÚŇA	85° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -25 °C do +250 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	200 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	135 x 110 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	105 x 80/75 mm
Priemer upínacích otvorov	11 mm
Presadenie-offset (F)	56 mm
Celková výška (H)	240 mm
Nosnosť	350 kg
Typ ložiska	Klzné
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Plast
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid
Šírka kolesa (S)	50 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).