Technický list
828 ALSE-G252 D1

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série 828 ALSE D1 predstavuje otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory, ktoré umožňuje stabilné upnutie cez prírubu. Vďaka použitiu kvalitného termoplastického elastoméru v behúni a pozinkovanej vidlice dosahuje vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a korózii. Technické parametre zahŕňajú klzné ložisko, ktoré zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a plynulý pohyb bez potreby mazania. Ideálna voľba pre aplikácie v priemyselných alebo komerčných priestoroch, kde je dôležitý tichý chod a šetrnosť k povrchu podlahy. Konštrukcia kolieska podporuje bezstopý pohyb a dlhú životnosť aj pri intenzívnom zaťažení.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	65° ± 5° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	dobrý	●●●○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -30 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	252 mm
Šírka kolesa (S)	76 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	195 x 160 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	160 x 120 mm
Priemer upínacích otvorov	14,5 mm
Presadenie-offset (F)	72 mm
Celková výška (H)	310 mm
Nosnosť	600 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Guma a TPE
Vlastnosti	Nízka hlučnosť
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Hliníková
Materiál disku	Hliníková liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).