Technický list
623AN2 CPC-G160





Konštrukčné riešenie tohto samostatného kolesa využíva odolný polypropylénový disk spojený s gumovým behúňom z termoplastického elastoméru, ktorý minimalizuje hluk a chráni povrchy. Klzné ložisko zabezpečuje bezstopý chod a eliminuje potrebu mazania, čím zjednodušuje údržbu. Pozinkovaná vidlica zvyšuje odolnosť voči korózii, čo je výhodné v rôznych prostrediach. Ideálna voľba pre aplikácie vyžadujúce spoľahlivý a tichý pohyb, ako sú skladové alebo priemyselné vozíky.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	70° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -15 °C do +80 °C	

Technické údaje

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).