Technický list

724TAk ALUO-G150 zadný výrez

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).

Konštrukčné riešenie tohto kolieska zahŕňa pozinkovanú vidlicu a ihličkové ložisko, čo zaručuje dlhú životnosť a bezúdržbovú prevádzku v náročných prostrediach. Vďaka použitiu termoplastického elastoméru v behúni sa dosahuje tichý chod a odolnosť voči opotrebovaniu, pričom montážna doska na štyri otvory umožňuje jednoduchú a bezpečnú inštaláciu. Ideálna voľba pre aplikácie vyžadujúce presné manévrovanie a stabilitu, ako sú priemyselné vozíky alebo nábytok v komerčných priestoroch.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	87° ± 5° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +70 °C	

Technické údaje

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).