Technický list
383 PY-g100 p

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Vidlica série 383 je vyrobená z oceľového plechu s pozinkovaním bez Cr6, čo zaručuje antikoróznu ochranu. Disk z nárazuvzdorného konštrukčného polyamidu so zosilneným nosným rebrom a čiernou farbou poskytuje vysokú odolnosť. Behúň z elastického polyuretánu v modrej farbe je mechanicky spojený s diskom, čím zabezpečuje veľmi dobrú priechodnosť cez nerovnosti, tlmenie vibrácií a bezstopý tichý chod. Vďaka jedno radiálnemu guličkovému ložisku s krytom a zakrytému náboju kolesa protivláknovým krytom je model vhodný pre tvrdé priemyselné podlahy s miernymi nerovnosťami, kde poskytuje spoľahlivú a bezúdržbovú prevádzku.

Vidlica série 383:

Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- oceľový plech
- zinkované bez Cr6

Koleso série PY:

Disk:

- nárazuvzdorný konštrukčný polyamid
- zosilnené nosné rebro
- antikorózny
- farba čierna

Behúň:

- elastický polyuretán
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- veľmi dobrá priechodnosť cez nerovnosti
- tlmí vibrácie
- tichý chod
- bezstopý
- farba modrá

Použitie:

- tvrdé priemyselné podlahy
- mierne nerovnosti

Typ ložiska - guličkové:

TVRDOSŤ BEHÚŇA	98° ± 2° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	100 mm
Šírka kolesa (S)	32 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	95 × 70 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	75/72 × 52/45 mm
Priemer upínacích otvorov	9 mm
Celková výška (H)	135 mm
Nosnosť	100 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Polyuretán
Vlastnosti	Bezstopé
Farba behúňa	Modrá
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).