Technický list
623 CZC-G160





VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Vidlica série 623 je vyrobená z pozinkovanej ocele hrúbky 3-4 mm, čo zaručuje vysokú mechanickú odolnosť a ochranu proti korózii. Dvojité axiálne guličkové ložisko s kalibrovanými dráhami a tesnením zabezpečuje hladký a bezstopý chod s minimálnou údržbou. Koleso série CZC disponuje diskom z vstrekovaného teplotne odolného polyamidu, ktorý je odolný voči vysokým teplotám a prasknutiu, s prírodnou bielou farbou. Vďaka použitiu dvoch radiálnych guličkových ložísk s krytmi dosahuje výbornú nosnosť a dlhú životnosť. Použitie je vhodné pre lakovne a prostredia s teplotou pece krátkodobo do +240°C, pričom teplota kolesa nesmie prekročiť +150°C, čo platí pri použití montážneho kompletu s teflónovým povrchom. Toto technické riešenie zaisťuje spoľahlivú prevádzku v náročných podmienkach.

Vidlica série 623:

Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- štandardné prevedenie
- oceľový plech hr. 3 ÷ 4 mm
- dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

Koleso série CZC:

Vstrekovaný teplotne odolný polyamid:

- odolný voči vysokým teplotám
- odolný voči prasknutiu
- farba prírodná biela

Použitie:

- lakovne
- teplota pece krátkodobo do + 240°C
- teplota kolesa nesmie prekročiť +150 °C

*teplotná odolnosť platí len pri použití montážneho kompletu s teflónovým povrchom

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

TVRDOSŤ BEHÚŇA	85° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -25 °C do +150 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	160 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	135 x 110 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	105 x 80/75 mm
Priemer upínacích otvorov	11 mm
Presadenie-offset (F)	56 mm
Celková výška (H)	200 mm
Nosnosť	350 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Plast
Vlastnosti	Bezstopé
Farba disku	Krémová
Materiál disku	Polyamid
Šírka kolesa (S)	40 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).