Technický list
623X CZC-K200

Nerezové otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

INOX
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

Vidlica série 623X je vyrobená z nerezového plechu s dvojitým axiálnym ložiskom s nerezovými guličkami, čo zaručuje dlhú životnosť a hladký chod. Koleso série CZC využíva vstrekovaný teplotne odolný polyamidový disk, ktorý je odolný voči vysokým teplotám a prasknutiu, s prírodnou bielou farbou. Vďaka klznému ložisku tvorenému materiálom disku je koleso bezúdržbové, odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia, čo ho robí vhodným pre krátke prepravné vzdialenosti. Ideálna voľba pre použitie v lakovniach alebo prostrediach s teplotou pece krátkodobo do +240°C, pričom teplota kolesa nesmie prekročiť +150°C, čo platí len pri použití montážneho kompletu s teflónovým povrchom. Toto konštrukčné riešenie zaisťuje spoľahlivú prevádzku v náročných podmienkach.

Vidlica série 623X:

Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- nerezový plech
- dvojité axiálne ložisko s nerezovými guličkami

Koleso série CZC:

Vstrekovaný teplotne odolný polyamid:

- odolný voči vysokým teplotám
- odolný voči prasknutiu
- farba prírodná biela

Použitie:

- lakovne
- teplota pece krátkodobo do + 240°C
- teplota kolesa nesmie prekročiť +150 °C

*teplotná odolnosť platí len pri použití montážneho kompletu s teflónovým povrchom

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TVRDOSŤ BEHÚŇA	85° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -25 °C do +150 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	125 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	135 x 110 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	105 x 80 mm
Priemer upínacích otvorov	11 mm
Presadenie-offset (F)	68 mm
Celková výška (H)	240 mm
Nosnosť	350 kg
Typ ložiska	Klzné
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Plast
Vlastnosti	
Farba disku	Krémová
Materiál disku	Polyamid
Šírka kolesa (S)	50 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).