Technický list
734P CFZ-G200



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konštrukčné riešenie tejto vidlice série 734 využíva tvarovo zosilnený oceľový plech, čo zvyšuje pevnosť a odolnosť proti deformáciám, pričom pozinkovaná úprava bez Cr6 zabezpečuje dlhodobú ochranu proti korózii. Koleso série CFZ je vyrobené z vstrekovaného teplotne odolného polyamidu, ktorý je odolný voči vysokým teplotám a prasknutiu, s farbou sivo-čierna, čo podporuje estetiku a funkčnosť v priemyselných podmienkach. Použitie guličkového ložiska s dvoma radiálnymi ložiskami a krytmi zabezpečuje plynulý a bezstopý chod, znižujúci opotrebenie a údržbu. Mechanizmus brzdy P s dvojpákovým prevedením ON/OFF umožňuje rýchle a spoľahlivé zablokovanie otáčania kolesa, čím zvyšuje bezpečnosť a stabilitu pri manipulácii. Vďaka teplotnej odolnosti do 250°C pre koleso a krátkodobému použitiu v teplotách do 300°C pri použití montážneho kompletu s teflónovým povrchom je toto koliesko vhodné pre náročné aplikácie, ako sú pekárne alebo iné vysokoteplotné pracoviská, kde je potrebná spoľahlivosť a odolnosť.

Vidlica série 734:

Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- tvarovo zosilnený oceľový plech so zvýšenou pevnosťou
- zinkované bez Cr6

Popis brzdy P:

- mechanizmus brzdy zablokuje otáčanie kolesa, dvojpákové prevedenie ON/OFF

Koleso série CFZ:

Vstrekovaný teplotne odolný polyamid:

- odolný voči vysokým teplotám
- odolný voči prasknutiu
- farba sivo-čierna

Použitie:

- pekárne
- teplota pece krátkodobo do + 300°C
- teplota kolesa nesmie prekročiť +250 °C

*teplotná odolnosť platí len pri použití montážneho kompletu s teflónovým povrchom

TVRDOSŤ BEHÚŇA	85° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -25 °C do +250 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	200 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	135 x 110 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	105 x 80/75 mm
Priemer upínacích otvorov	11 mm
Celková výška (H)	245 mm
Nosnosť	600 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Plast
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polyamid
Typ brzdy	P
Šírka kolesa (S)	50 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).