Technický list
452X NOR-g080 p

Nerezové otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



VYROBENÉ NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

INOX
NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

Konštrukčné riešenie tohto otočného rolovacieho kolieska zahŕňa vidlicu z nerezového plechu s montážnym otvorom na skrutku, čo umožňuje jednoduchú a spoľahlivú inštaláciu. Disk vyrobený z polypropylénu je odolný voči prasknutiu a v svetlo-sivej farbe, zatiaľčo behúň z termoplastického gumového elastoméru v tmavo-sivej farbe je nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom, čo zaručuje tichý chod bez stopovania. Použitie dvojitého axiálneho guličkového ložiska s nerezovými guličkami a krytým minábojom zabezpečuje dlhú životnosť a bezúdržbovú prevádzku, vďaka čomu je toto koliesko vhodné do skladov, malých výrob a prevádzok s ľahkými manipulačnými zariadeniami. Ideálna voľba pre aplikácie, kde je dôležitá spoľahlivosť a šetrnosť k podlahe.

Vidlica série 452X:

Otočné rolovacie koliesko s montážnym otvorom na skrutku

- nerezový plech
- dvojité axiálne ložisko s nerezovými guličkami

Koleso série NOR:

Disk:

- polypropylén
- odolný voči prasknutiu
- farba svetlo-sivá

Behúň:

- termoplastický gumový elastomér
- nerozoberateľne mechanicky spojený s diskom
- tichý chod
- bezstopý
- farba tmavo-sivá

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrob a prevádzok

Typ ložiska - guličkové:

- jedno radiálne guličkové ložisko s krytmi

TVRDOSŤ BEHÚŇA	85° ± 5° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	80 mm
Šírka kolesa (S)	30 mm
Priemer príruby vidlice	70 mm
Priemer upínacieho otvoru	12.3 mm
Presadenie-offset (F)	37,5 mm
Celková výška (H)	105 mm
Nosnosť	90 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnenie	Stredový otvor
Behúň	Guma a TPE
Vlastnosti	
Farba behúňa	Sivá
Farba disku	Sivá
Materiál disku	Polypropylén

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).