# Technický list
# 627P CPS-G200

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série 627 CPS predstavuje konštrukčné riešenie s montážnou doskou na štyri otvory, ktoré zabezpečuje stabilné upnutie. Vďaka použitiu kvalitného ložiska (typ závisí od konkrétnej varianty) zaručuje hladký a bezstopý chod s minimálnou údržbou. Behúň z termoplastického elastoméru chráni podlahové povrchy pred poškodením a redukuje hlučnosť, zatiaľ čo disk a pozinkovaná vidlica zvyšujú odolnosť voči korózii a mechanickému zaťaženiu. Toto koliesko je vhodné pre priemyselné, skladové a komerčné prostredia, kde je potrebná spoľahlivá brzda na zabezpečenie stability nákladu.

| | | |
|---|---|---|
| **TVRDOSŤ BEHÚŇA** | 70° Shore D | ●●●●● |
| **VALIVÝ ODPOR** | vynikajúci | ●●●●● |
| **HLUČNOSŤ** | uspokojivá | ●●○○○ |
| **ŽIVOTNOSŤ** | dobrá | ●●●○○ |
| **TEPELNÁ ODOLNOSŤ** | od -15 °C do +80 °C | |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Priemer (D) | 200 mm |
| Šírka kolesa (S) | 50 mm |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) | 135 x 110 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) | 105 x 80/75 mm |
| Priemer upínacích otvorov | 11 mm |
| Presadenie-offset (F) | 60 mm |
| Celková výška (H) | 245 mm |
| Nosnosť | 1750 kg |
| Typ ložiska | Guličkové |
| Upevnenie | Montážna doska na 4 otvory |
| Behúň | Plast |
| Vlastnosti | Bezstopé |
| Farba disku | Prírodná biela |
| Materiál disku | Polyamid |
| Typ brzdy | P |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).