# Datový list
# 427c ALU-G080-45 BR

Otočné pojezdové kolečko - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

| | | |
|---|---|---|
| **TVRDOST BĚHOUNA** | 92° ± 3° Shore A | ●●●●○ |
| **VALIVÝ ODPOR** | velmi dobrý | ●●●●○ |
| **HLUČNOST** | dobrá | ●●●○○ |
| **ŽIVOTNOST** | vynikající | ●●●●● |
| **TEPELNÁ ODOLNOST** | od -20 °C do +70 °C | |

## Technické údaje

| | | |
|---|---|---|
| Průměr (D) |  | 80 mm |
| Rozměr montážní desky (A x B) |  | 110 × 85 mm |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) |  | 86,5/80 × 60 mm |
| Průměr upínacích otvorů |  | 9 mm |
| Předsazení-offset (F) |  | 43 mm |
| Celková výška (H) |  | 107 mm |
| Nosnost |  | 225 kg |
| Typ ložiska |  | guličkové |
| Upevnění | | Montážní deska na 4 otvory |
| Vlastnosti | | |
| Barva běhounu | | Žluto-Hnědá |
| Barva disku | | Hliníková |
| Materiál disku | | Hliníková liatina |

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).