# Technický list

# 826 LU-G140-60-68 BR

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

| | | |
|---|---|---|
| **TVRDOSŤ BEHÚŇA** | 92° ± 3° Shore A | ●●●●○ |
| **VALIVÝ ODPOR** | veľmi dobrý | ●●●●○ |
| **HLUČNOSŤ** | dobrá | ●●●○○ |
| **ŽIVOTNOSŤ** | vynikajúca | ●●●●● |
| **TEPELNÁ ODOLNOSŤ** | od -20 °C do +70 °C | |

## Technické údaje

| | | |
|---|---|---|
| Priemer (D) |  | 140 mm |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) |  | 135 × 110 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) |  | 105 × 80/75 mm |
| Priemer upínacích otvorov |  | 11 mm |
| Presadenie-offset (F) |  | 55 mm |
| Celková výška (H) |  | 195 mm |
| Nosnosť |  | 700 kg |
| Typ ložiska |  | guličkové |
| Upevnenie | | Montážna doska na 4 otvory |
| Vlastnosti | | |
| Farba behúňa | | Hnedá |
| Farba disku | | Hliníková |
| Materiál disku | | Šedá liatina |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).