Technický list
837dc LU-G150 BR

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

TVRDOSŤ BEHÚŇA	92° ± 3° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +70 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	150 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	195 × 160 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	160 × 120 mm
Priemer upínacích otvorov	14,5 mm
Celková výška (H)	175 mm
Nosnosť	1600 kg
Typ ložiska	guličkové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Vlastnosti	
Farba behúňa	Hnedá
Farba disku	Hliníková
Materiál disku	Šedá liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).