Datový list

827Pd ZU-G250-50 BR

Otočné pojezdové kolečko s brzdou - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

TVRDOST BĚHOUNA	92° ± 3° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	●●●●○
HLUČNOST	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOST	vynikající	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +70 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	250 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	195 × 160 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	160 × 120 mm
Průměr upínacích otvorů	14,5 mm
Předsazení-offset (F)	65 mm
Celková výška (H)	315 mm
Nosnost	2400 kg
Typ ložiska	guličkové
Typ brzdy	P
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Vlastnosti	
Barva běhounu	Žluto-Hnědá
Barva disku	Šedá
Materiál disku	Ocel

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).