# Technický list

# 823B ALU-G075 BR

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

| | | |
|---|---|---|
| **TVRDOSŤ BEHÚŇA** | 92° ± 3° Shore A | ●●●●○ |
| **VALIVÝ ODPOR** | veľmi dobrý | ●●●●○ |
| **HLUČNOSŤ** | dobrá | ●●●○○ |
| **ŽIVOTNOSŤ** | vynikajúca | ●●●●● |
| **TEPELNÁ ODOLNOSŤ** | od -20 °C do +70 °C | |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Priemer (D) | 75 mm |
| Rozmer montážnej dosky (A x B) | 110 × 80 mm |
| Rozteč upínacích otvorov (a x b) | 86/80 × 60/60,5 mm |
| Priemer upínacích otvorov | 9 mm |
| Presadenie-offset (F) | 40 mm |
| Celková výška (H) | 110 mm |
| Nosnosť | 130 kg |
| Typ ložiska | guličkové |
| Typ brzdy | B |
| Upevnenie | Montážna doska na 4 otvory |
| Vlastnosti | |
| Farba behúňa | Žlto-Hnedá |
| Farba disku | Hliníková |
| Materiál disku | Hliníková liatina |

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).