# Datový list

# 825T LU-G150-50-50 BR

Otočné pojezdové kolečko s brzdou - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

| | | |
|---|---|---|
| **TVRDOST BĚHOUNA** | 92° ± 3° Shore A | ●●●●○ |
| **VALIVÝ ODPOR** | velmi dobrý | ●●●●○ |
| **HLUČNOST** | dobrá | ●●●○○ |
| **ŽIVOTNOST** | vynikající | ●●●●● |
| **TEPELNÁ ODOLNOST** | od -20 °C do +70 °C | |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Průměr (D) | 150 mm |
| Rozměr montážní desky (A x B) | 135 × 110 mm |
| Rozteč upínacích otvorů (a x b) | 105 × 80/75 mm |
| Průměr upínacích otvorů | 11 mm |
| Předsazení-offset (F) | 50 mm |
| Celková výška (H) | 200 mm |
| Nosnost | 800 kg |
| Typ ložiska | guličkové |
| Typ brzdy | F |
| Upevnění | Montážní deska na 4 otvory |
| Vlastnosti | |
| Barva běhounu | Hnědá |
| Barva disku | Hliníková |
| Materiál disku | Šedá liatina |

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).